

Applications :

- Tamisage de contrôles
- Tamisage industriel
- Blindage CEM

N°20.57 FR 0.5

www.gantois.com

Matière

Inox 316L

Ouverture nominale en mm

0,850

Diamètre de fil en mm

Chaine : 0,500

Trame : 0,500

N° métrique

20,57

Largeur* en m

1,3

Transparence

40%

Armure


UNI

Norme / Tolérances :

ISO 3310-1

Référence

105633P



Polyvalence et adaptabilité :

- De nombreuses possibilités de façonnage sur vos toiles métalliques tissées (**découpe sur mesure, formage, plissage, soudage...**)
- Finitions de tissu métallique selon vos besoins (**décapage et passivation, dégraissage, traitement chimique et thermique...**)

Applications :

Cette maille métallique est utilisée dans:

- Tamisage de contrôles
- Tamisage industriel
- Blindage CEM
- Chimie et pétrochimie
- Armature et protection

*: Autres largeurs disponibles sur demande

Applications :

- Screening of controls
- Industrial sieving
- EMC shield

N°20.57 FR 0.5

www.gantois.com

Raw matériel

Stainless steel 316L

Mesh aperture in mm

0,850

Wire diameter in mm

Chaine : 0,500

Trame : 0,500

Mesh N°

20,57

Width* in m

1,3

Transparency

40%

Type of weave


Plain

Standards and tolerances:

ISO 3310-1

Reference

105633P



Versatility and adaptability:

- Many possibilities of shaping on your metal wire meshes (**custom cutting, forming, pleating, welding...**)
- Finishing of wire mesh according to yours needs (**pickling and passivation, degreasing, chemical and thermal treatment...**)

Applications :

This metal wire mesh is used in:

- Screening of controls
- Industrial sieving
- EMC shield
- Chemicals and petrochemicals
- Reinforcement and protection

*: Others widths available on request